



GS6000G

Generadores portátiles de la serie G

Soluciones energéticas fiables para un uso exigente

Los generadores de la serie G están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones profesionales, ofreciendo una carga de arranque elevada, una gran potencia de salida, durabilidad y rentabilidad. Estos generadores cuentan con un potente sistema de filtración de aire y un depósito de combustible de gran tamaño, lo que garantiza un funcionamiento más prolongado y una mayor fiabilidad. Gracias a su estructura robusta, la serie G está diseñada para soportar entornos adversos y un uso continuo.

Aspectos destacados

- Armazón de protección robusto
- Depósito grande con tiempos de marcha prolongados
- Motor Loncin fiable
- Regulación automática de la tensión (AVR)
- Dimensiones compactas

Ficha técnica

■ Datos mecánicos

Longitud	695,0 mm
Anchura	546,0 mm
Altura	550,0 mm
Peso en vacío	75,0 kg

■ Motor de combustión interna

Capacidad del depósito	30,0 l
------------------------	--------

■ Parámetros medio ambiente

Clase de protección	IP23
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	97,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	2000/14/EG

■ Generador eléctrico

Clase de aislamiento	A
Corriente de salida 1~	45,8 A
Frecuencia de salida	60,0 hz
Factor de potencia 1~	1,0 cos φ
Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min
Fases	1,0 ~
Especificación generador	AVR con escobillas
Voltaje 1~	240,0 V
Potencia max.	6.000,0 W
Potencia permanente	5.500,0 W

Fusible automático AC	30,0 A
Tensiones disponibles 1~	120,0 V
Interruptor marcha/parada	Unipolar
Clase de ejecución	G1
Modelo de batería	LiFePO4
Capacidad instalada	1,6 Ah
Modelo de toma de corriente	NEMAL5-20R,TL,125V,20A

■ Sistema eléctrico

Consumo de combustible (50 % Carga principal)	2,2 L/H
Tiempo de ejecución (50 % Carga principal)	11,0 hora

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes