



## P35A

### Regla manual

Satisface los requisitos de cualquier operador

La regla vibratoria puede satisfacer los requisitos de numerosas aplicaciones. La unidad de accionamiento se puede utilizar con una amplia variedad de vigas de enrasado. La unidad de accionamiento está diseñada de tal manera que se puede adaptar a los requisitos ergonómicos de cada operador. Con su exclusivo sistema de doble empuñadura, este equipo permite una completa regulación de la altura y el ángulo, lo que ofrece el máximo confort al operador y reduce el cansancio. La geometría del marco y el sistema de amortiguación están diseñados para un bajo nivel de vibraciones mano-brazo (HAV). La empuñadura y el marco se pueden plegar para un transporte y un almacenamiento compactos.

### Aspectos destacados

- Sistema vibroamortiguador
- Fuerza centrífuga regulable

### Ficha técnica

#### ■ Datos mecánicos

Longitud	933,0 mm
Anchura	933,0 mm
Altura	903,0 mm
Peso de servicio	16,3 kg
<b>■ Motor de combustión interna</b>	
Consumo de combustible	0,4 L/H
Capacidad del depósito	0,6 l

Tiempo funcionamiento al 100% 1,5 hora

#### ■ Parámetros medio ambiente

Niv.potenc.acústica LWA,garant 105,0 dB(A)

Suma vibr. mano-brazo (medido) 4,1 m/s<sup>2</sup>

#### ■ Transporte y almacenamiento

Longitud para transporte 1.150,0 mm

Anchura para transporte 750,0 mm

Altura para transporte 1.950,0 mm